

Type	OTT	2	18/10/2022
------	-----	---	------------

GTIN	OTT	61188	2	Vikling
BEST	7070747		1	

ESTILLING NR.	0000070204	1-198
TRANSF NR.		VD29532

2202200	NORM:
P33000	IEC 33000

GJENNOMFØRING H5		ISOL.KL.	60078-1:20
X	HJH	TEMP.KL.	Vistings
	Plugg		

REF PRIM. °C	75	material
REF SEK. °C	75	Al
REF TERT. °C	75	Al

PLATE EPOXY		Kjerne-jern 500V dc 60s		REF. SEK 2°C	
MOMETERLOMME	X	Primj. jern, sek. (test)	X	ISOL. PROBE	
MOMETER	X				

ERNEBLIKK SI	X	2xUn 2xHz, 2x c/s	X	3000
ERNE 2 VIK	1 421		X	

nn + x	%	Trinn + x	kg	KJØLING	ONAN
			2316	OLJETYPE	D SHELL

2	2.50	4	2.50	Amp.	Koblingsgr.
---	------	---	------	------	-------------

				20.99	0	yn11
				112.96		

Volt	U	V	W	Edinburg
------	---	---	---	----------

415	3.360	3.489	3.467	0.27 %	Temp. °C
					3.4

415	186.63	124.50	236.19	0.16 %	547
-----	--------	--------	--------	--------	-----

1419.5	20.88	21.08	21.00	0.27 %	20

415.0	2005.3	2036.7	1880.6	0.16 %	51
415.0					

U-V	V-W	W-U	k
-----	-----	-----	---

00	3.585	3.576	3.58	1	16.1115	0
						0

15	1.086	1.085	1.103	0.001	0.001637
----	-------	-------	-------	-------	----------

					LM system ^{SC}
--	--	--	--	--	-------------------------

I-III ref.temp°C	II-III ref.temp°C	I-IV ref.temp°C
200 415	415	

3	75			
	5018			

122	5918			
367	2864			

028	2453			
727	600.9			

03.4	0.74				
------	------	--	--	--	--

0.64	6.42			
6.42	6.46			

6.45	6.46			
	1.593			

13.821			
547.00 W			

lo:	0.31 %	Koeff.	Volt prim.	sek.
-----	--------	--------	------------	------

MÅLING		0.5774	Stilling
sek.	Omsetning	96.455	1
			2

415	55.688	94.135	2
415	54.349	91.815	3

415	53.009	91.015	4	
415		89.495	5	
	51.670			

415	50.331	87.175	6	
415	50.331	84.855	7	STÄLLINGSMÅLING

415	48.991	82.535	OMSEINING	
415	47.652		Volt prim.	sek.

415		Stillling	0.99
SMÅLING	Samsetning	Index :	0.30

sek.	Onise	Virkn.grad ind.	
		Belastn.faktor	

18-oct-22 Robert R...

Utskriftsdato

XLS

